

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS BADGY100 & BADGY200

badgy

A LASTING IMPRESSION

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Impressão de um único lado
- Sublimação de cor, transferência térmica monocromática
- Resolução de impressão: 260 x 300 ppp
- 2 milhões de cores
- 16 MB RAM
- Área imprimível:
 - **BADGY100:** margem de 1,35 mm
 - **BADGY200:** borda a borda

VELOCIDADE DE IMPRESSÃO

- Cor (YMCKO):
 - **BADGY100:** 45 s/cartão - 80 cartões/hr
 - **BADGY200:** 38 s/cartão - 95 cartões/hr
- Monocromática:
 - **BADGY100:** 16 s/cartão - 225 cartões/hr
 - **BADGY200:** 11 s/cartão - 325 cartões/hr

INTERFACES

- USB 2.0 (compatível com USB 1.1 e 3.0)

SEGURANÇA

- Espaço para trava de segurança Kensington®

DESIGN ECOLÓGICO, CERTIFICAÇÕES E DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

- Modo de espera prolongado e consumo de eletricidade reduzido
- CE, CCC, KCC, VCCI, FCC, ICES, BIS, EAC
- RoHS

FONTE DE ENERGIA

- Carregador:
100-240 V AC, 50-60 Hz, 1.7 A
- Impressora: 24 Volts DC, 2.71 A

TAMANHO E PESO

- Solução empacotada completa:
 - Dimensões (A x L x P):
315 x 385 x 285 mm
(12.4" x 15.15" x 11.22")
 - Peso: 3,95 kg (8,7 lbs)
- Impressora:
 - Dimensões (A x L x P):
148 x 200 x 276 mm
(5.83" x 7.87" x 10.86")
 - Peso: 1,665 kg (3,67 lbs)

GESTÃO E ESPECIFICAÇÕES DO

CARTÃO

- Capacidade do alimentador: 25 cartões (0,76 mm) a 40 cartões (0,50 mm)
- Capacidade da bandeja de saída (hopper): 25 cartões (0,76 mm) a 40 cartões (0,50 mm)
- Espessura do cartão: 0,50 a 0,76 mm, medidor automático
- Tipo de cartão: cartões PVC o de papel
- Formato de cartão: ISO CR-80 – ISO 7810 (53,98 x 85,60 mm)

FITAS BADGY

- Disponível para encomenda:
 - YMCKO: 100 impressões/fita
 - Fita preta monocromática: 500 impressões/fita (economia de fita integrada)
 - Fita monocromática BlackFlex para uso com cartões de papel 500 impressões (poupador de fitas integrado)
- Reconhecimento e configuração automáticos
- Fita inserida em um cassete para facilitar o manuseio

AMBIENTE OPERACIONAL

- Temperatura mín/máx de operação: 15° / 30° C (59° / 86° F)
- Umidade: 20% a 65% sem condensação
- Temperatura mín/máx de armazenamento: -5° / +70° C (23° / 158° F)
- Umidade de armazenamento: 20% a 70% sem condensação
- Ventilação: livre circulação de ar

SOFTWARE

- Fornecido com o Evolis Badge Studio® para criação e edição de crachás (via link de download):
 - **BADGY100:** Evolis Badge Studio®
 - **BADGY200:** Evolis Badge Studio® Plus com importação de arquivos a partir de bases de dados e módulo vCard
- Compatível com Windows® e macOS®
- Fornecido com Badgy Premium Suite® para Windows® e macOS®:
 - Driver de impressão (certificação Windows)
 - Ferramenta de gerenciamento e configuração de impressoras com notificações gráficas
- Idiomas da interface do usuário disponíveis: Árabe, Chinês (Simplificado), Chinês (Tradicional), Tcheco, Dinamarquês, Holandês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão, Húngaro, Indonésio, Italiano, Japonês, Coreano, Norueguês, Polonês, Português, Russo, Espanhol, Sueco, Turco
- Compatibilidade detalhada do driver disponível em www.badgy.com

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- **BADGY100:**
 - BADGY100 impressora
 - Fita colorida (YMCKO) 50 impressões
 - 50 cartões de PVC em branco 0,76 mm (30 mil)
 - Link de download do software Evolis Badge Studio®
 - Unidade de fonte de alimentação e cabo
 - Cabo USB
- **BADGY200:**
 - BADGY200 impressora
 - Fita colorida (YMCKO) 100 impressões
 - 100 blank PVC cards 0.76 mm (30 mil)
 - Link de download do software Evolis Badge Studio® Plus
 - Unidade de fonte de alimentação e cabo
 - Cabo USB

GARANTIA¹

- 2 anos de garantia (impressora e cabeçote de impressão)
- Opções de extensão da garantia

¹ Garantia sujeita ao estrito cumprimento das condições de uso específicas e ao uso de fitas de impressão Badgy. Os custos de devolução são da responsabilidade do cliente.